

ANHÄNGER

PREISE 2022



**AUTO - TRAKTOR
BRETSCHNEIDER**

HANDEL - SERVICE
REPARATUR

MITTLERE HAUPTSTRASSE 32
01768 GLASHÜTTE-DITTERSDORF
TEL. 035053 - 48725

info@auto-traktor-bretschneider.de
www.auto-traktor-bretschneider.de

Der Einachs-Traktoranhänger PV-2000 ist der kleinste Anhänger im Programm der Traktoranhänger. Seine Eigenschaften können individuell dem Wunsch des Kunden angepasst werden, sodass größere und kleinere landwirtschaftliche Betriebe den Anhänger nach ihren Bedürfnissen optimieren können. Der Einachsanhänger PV-2000 ist für kleinere Transportaufgaben ausgelegt. Er ist gekennzeichnet durch ein geringes Gewicht, stabile Konstruktion, und einen niedrigen Schwerpunkt, der eine gute Handhabung auf allen Oberflächen ermöglicht. Seine Ladekapazität beträgt 2000 kg, mit einer Ladefläche mit den Maßen 1500×2500 mm. Eine Anhängerkupplung kann angebracht werden, fest oder schwenkbar, ermöglicht sie die Einstellung der Höhe in vier Positionen. Der Anhänger PV-2000 ist mit Reifen der Größe 10,0 /80-12" und hydraulischer Bremsen oder Luftbremssystem ausgestattet. Der Anhänger kann mit einer zusätzlichen Seitenwandhöhe von 400 mm ausgerüstet werden. Der Trailer PV-2000 eignet sich besonders für kleine und mittlere landwirtschaftliche Erzeuger, und ermöglicht verschiedene Arten von Frachttransport.

TECHNISCHE DATEN

Ladefläche:	1500x2500 mm
Kippen:	3 Seitenkipper
Ladehöhe:	884 mm
Spurweite:	1150 mm
Bremse:	Hydraulisch, Luftbremssystem, Auflaufbremse
Verriegelung:	Seitenwände und Heckklappe Klappbar
Gewicht:	780 kg
Bereifung:	10.0/80-12"
Ladekapazität:	2000 kg
Optional aufsatzbordwände:	400 mm
Ausführung:	25 km/h



INDENT	PRODUCT PV 2000	Empfohlener VK inkl. 19%
LA422000	DRIVEN TRAILER PV 2000 (Hydraulische Bremse)	6.053 €
LA422004	DRIVEN TRAILER PV 2000 (Druckluftbremse)	5.259 €
LA422002	DRIVEN TRAILER PV 2000 (Auflaufbremse)	5.428 €
LA402006	Bordwanderhöhung	760 €
	Korn ablauf	99 €
LA400838	Stützrad	117 €
LA422002/DE	Lager Anhänger (Auflaufbremse / Kornablauf / Stützrad / Lackierung Rot)	5.644 €

Der Mono-Achsen-Traktoranhänger PV-4000 ist ein universelles Traktorzubehör für ein breites Spektrum an Transportoperationen. Eine robuste Verarbeitung mit einem niedrigen Schwerpunkt ermöglicht eine gute Handhabung auf allen Oberflächen. Der PV-4000 hat eine Ladekapazität von 4000 kg mit einer Ladefläche mit den Maßen 1800×3000 mm. Der hydraulische 3-Seitenkipper ermöglicht ein Maximum an Funktionalität. Eine Anhängerkupplung kann angebracht werden, fest oder schwenkbar, ermöglicht sie die Einstellung der Höhe in vier Positionen. Der Anhänger PV-4000 ist mit Reifen der Größe 10,0/75-15,3" und hydraulischen Bremsen oder Luftbremssystem ausgestattet. Der Anhänger kann mit einer zusätzlichen Seitenwandhöhe von 500 mm ausgerüstet werden.

TECHNISCHE DATEN

Ladefläche:	1800x3000 mm
Kippen:	3 Seitenkipper
Ladehöhe:	894 mm
Spurweite:	1500 mm
Bremse:	Hydraulisch, Luftbremssystem, Auflaufbremse
Verriegelung:	Seitenwände und Heckklappe Klappbar
Ausführung:	25 km/h
Gewicht:	960 kg
Bereifung:	10.0/75-15,3"
Ladekapazität:	4000 kg
Optional aufsatzbordwände:	500 mm



INDENT	PRODUCT PV 3000	Empfohlener VK inkl. 19%
LA423000	DRIVEN TRAILER PV 3000 (Hydraulische Bremse)	6.703 €
LA423004	DRIVEN TRAILER PV 3000 (Druckluftbremse)	5.934 €
LA423002	DRIVEN TRAILER PV 3000 (Auflaufbremse)	6.103 €
LA403006	Bordwanderhöhung	988 €
	Korn ablauf	99 €
LA400838	Stützrad	117 €
LA423002/DE	Lager Anhänger (Auflaufbremse / Kornablauf / Stützrad / Lackierung Rot)	6.319 €

Der Mono-Achsen-Traktoranhänger PV-3000 ist ein universelles Traktorzubehör für ein breites Spektrum an Transportoperationen. Eine robuste Verarbeitung mit einem niedrigen Schwerpunkt ermöglicht eine gute Handhabung auf allen Oberflächen. Der PV-3000 hat eine Ladekapazität von 3000 kg mit einer Ladefläche mit den Maßen 1800x3000 mm. Der hydraulische 3-Seitenkipper ermöglicht ein Maximum an Funktionalität. Eine Anhängerkupplung kann angebracht werden, fest oder schwenkbar, ermöglicht sie die Einstellung der Höhe in vier Positionen. Der Anhänger PV-3000 ist mit Reifen der Größe 10,0 / 75-15,3" und hydraulischen Bremsen oder Luftbremssystem ausgestattet. Der Anhänger kann mit einer zusätzlichen Seitenwandhöhe von 400 mm ausgerüstet werden. Der Trailer PV-3000 eignet sich besonders für kleine und mittlere landwirtschaftliche Erzeuger, und ermöglicht verschiedene Arten von Frachttransporten.

TECHNISCHE DATEN

Ladefläche:	1800x3000 mm
Kippen:	3 Seitenkipper
Ladehöhe:	894 mm
Spurweite:	1500 mm
Bremse:	Hydraulisch, Luftbremssystem, Auflaufbremse
Verriegelung:	Seitenwände und Heckklappe Klappbar
Ausführung:	25 km/h
Gewicht:	960 kg
Bereifung:	10.0/75-15,3"
Ladekapazität:	3000 kg
Optional aufsatzbordwände:	400 mm



INDENT	PRODUCT PV 3000	Empfohlener VK inkl. 19%
LA424000	DRIVEN TRAILER PV 4000 (Hydraulische Bremse)	7.049 €
LA424004	DRIVEN TRAILER PV 4000 (Druckluftbremse)	6.357 €
LA424002	DRIVEN TRAILER PV 4000 (Auflaufbremse)	6.525 €
LA404006	Bordwanderhöhung	1.107 €
	Korn ablauf	99 €
LA400838	Stützrad	117 €
LA424002/DE	Lager Anhänger (Auflaufbremse / Kornablauf / Stützrad / Lackierung Rot)	6.741 €